

## Monitoimikone LXT®

# DTM52Z110

18V • 10 000 - 20 000 min<sup>-1</sup>

**Tehokas monitoimikone erilaisiin rakennus- ja remonttikohteisiin, liike 3,6°, runkoversio**

Tehokas monitoimikone hiiliharjattomalla moottorilla. Monipuoliseen työstöön rakennus- ja remonttikohteissa, kuten sahauksiin ja hiontaan. Yhteensopivat teräkiinnitykset: Starlock, Starlock Plus ja Starlock Max. Kaksoisrunkorakenteen ansiosta erittäin pieni käyttäjään kohdistuva värinä. LED-valo. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta



**LXT** **BL** **AVT** **XPT**  
MOTOR ANTI VIBRATION TECHNOLOGY EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppi LXT	✓
Jännite	18 V
Akun tyyppi	Li-ion
Värähtelynopeus	10000 - 20000 min <sup>-1</sup>
Värähtelykulma	2 x 1,8 °
Hioma-ala (kolmikulma)	93 x 93 x 93 mm
Äänenpainetaso (LpA)	69 - 76 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo, hionta	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Tärinän toleranssi (K-tekijä), hionta	1,5 m/s <sup>2</sup>
Tärinäarvo, leikkaus upotussahan terällä	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Tärinän toleranssi (K-tekijä), leikkaus upotussahan terällä	1,5 m/s <sup>2</sup>
Tärinäarvo, leikkaus segmentti sahanterällä	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Tärinän toleranssi (K-tekijä), leikkaus segmentti sahanterällä	1,5 m/s <sup>2</sup>

### KÄYTTÖEDUT

- Alhainen värinä AVT värinänvaimennuksen ansiosta.
- Kädensijan kumipinnoite takaa tukevan työskentelyotteen.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.

**EAN 0197050009531**

Linkki tuotesivulle - [www.makita.fi](http://www.makita.fi)



# LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

## ■ LISÄVARUSTEET

191R02-6

Pölynimukaulus hiomakäyttöön



821551-8

Makpac muovilaukku 3



835W93-4

Makpac sisusmuotti (3)



## ■ MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

