

Ketjusaha LXT®

DUC305Z110

18V X2 • 20 m/s • 30 cm / 12"

Tehokas hiiliharjaton saha suurella ketjunopeudella vaativaan käyttöön. Runkoversio ilman akkua.

Suorituskykyinen saha hiiliharjattomalla ulkonapamootorilla ja 20 m/s ketjunopeudella rakennuksille ja vapaa-aikaan. Korkea 36V jännite saadaan aikaan kahdella 18V LXT® akulla. Ketjun kiritys onnistuu sivulta ja sahassa on integroidut kiristysmutterit. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppi LXT	✓
Jännite	2 x 18 V
Akun tyyppi	Li-ion
Teräöljysäiliö	0,2 L
Maksimi ketjunopeus	20 m/s
Laipan pituus	300 mm (12")
Ketjujako	3/8 "
Ketjun paksuus	0,043 "
Ketjun paksuus	1,1 mm
Vetolenkkien määrä	46
Ääniteho (Lwa)	98,7 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	87,7 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo, puun katkaisu	5,9 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), puun katkaisu	1,5 m/s ²
Paino akulla	4,6 - 5,3 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	710 x 211 x 235 mm

EAN 0197050009562

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



KÄYTTÖEDUT

- 36V suorituskyky kahdesta 18V akusta sarjaan kytkettynä. Akut asetetaan laitteeseen rinnakkain erillisiin akkutelakoihin.
- Automaattinen ketjunvoitelu
- Kompaktin rakenteen ansiosta sahan käsiteltävyys on vaivatonta.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

191G15-1

Laippa 12" / 30 cm, 3/8", -46, 1,1 mm



191G16-9

Laippa 14" / 35 cm, 3/8", -52, 1,1 mm



191G17-7

Laippa 16" / 40 cm, -56, 3/8", 1,1 mm



191H01-8

Teräketju -46, 3/8", 1,1 mm, 12"



191H03-4

Teräketju -56, 3/8", 1,1 mm, 16"



D-70954

Viila ja viilanohjain, pyöreä Ø 4,5 mm,



E-15512

Kantolaukku Ultimate ketjusahoille



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

