

Porakone XGT® DF001GM201

40V max • 140 Nm • 0 – 2 600 min⁻¹

Erittäin vääntävä hiiliharjaton porakone todella raskaaseen poraukseen ja ruuvaukseen

Vaativan ammattilaisen tarpeisiin erittäin voimakas porakone, jolla maksimivääntö jopa 140/68 Nm. Elektroninen momentinsäätö pysäyttää koneen kun haluttu momentti on saavutettu. Momentinsäätö alueelle 1-45 Nm. Kaksi nopeusaluetta, aktiivinen takapotkusuoja sekä LED-työvalo. Mukana 2 kpl 4,0 Ah akkuja ja latauslaite Makpac laukussa.



TEKNISEET TIEDOT

Hiiliharjaton moottori	✓
Jännite	40 V
Akkutyyppi XGT	✓
Li-ion akku 40V max	2 x 4,0 Ah
Akun suojausjärjestelmä	✓
Kierrosluku	0-650 / 2600 min ⁻¹
Vääntövoima kova/pehmeä	140 / 68 Nm
Momentin säätöalue	41 / 21
Kapasiteetti puu	76 mm
Kapasiteetti teräs	20 mm
Poraistukan kierre	1/2"-20UNF "
Poraistukan kapasiteetti	1,5 - 13 mm
Äänenpainetaso (LpA)	75 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo: poraus	=2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino akulla (EPTA)	3,0 kg

KÄYTTÖEDUT

- Momentin-valitsin kiinnitysmomentin säätämiseksi, visuaalinen vahvistus valitusta momentista digitaalisella näytöllä
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-teknologian (Extreme Protection Technology) ansiosta.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Aktiivisen palautteen tunnistustekniikka (AFT) sammuttaa moottorin, jos kiertäminen yhä pysähtyy

EAN 0088381894203

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

■ VAKIOVARARUSTEET

821551-8

Makpac muovilaukku 3



■ MUKANA TOIMITETTAVAT LAITTEET

191B26-6

Akku 4,0 Ah XGT®



191E07-8

Latauslaite XGT®



■ LISÄVARUSTEET

821551-8

Makpac muovilaukku 3



■ MUUTA

Käyttöohje

