

Porakone XGT®

DF002G

40V • 64 Nm • 0 – 2 200 min⁻¹

Vääntävä hiiliharjaton porakone raskaaseen poraukseen ja ruuvaukseen

Vaativan ammattilaisen tarpeisiin voimakas porakone yleiskäyttöön. Näppärä koko - pituus vain 164 mm - ja koneen keveys 2,2 kg akun kanssa, helpottaa työskentelyä kun vaaditaan vahvaa konetta ahtaampiin paikkoihin. Maksimivääntö 64/30 Nm. Kaksi nopeusaluetta, aktiivinen takapotkusuoja sekä LED-työvalo.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	40 V
Akkutyyppi XGT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Akun suojausjärjestelmä	✓
Kierrosluku	0 - 600 / 2200 min ⁻¹

Vääntövoima kova/pehmeä	64 / 30 Nm
Momentin säätöalue	21
Kapasiteetti puu	38 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Poraistukan kierre	1/2"-20UNF "
Poraistukan kapasiteetti	1,5 - 13 mm
Äänenpainetaso (LpA)	78 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinääarvo: poraus	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino akulla (EPTA)	1,9 - 3,4 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	164 x 86 x 215 mm

KÄYTTÖEDUT

- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-teknologian (Extreme Protection Technology) ansiosta.
- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.
- Erittäin kevyt ja kompakti rakenne.



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

