

## Ruohoraivuri LXT®

# DUR369AZX1

18V X2 • 0 - 4 000 / 5 500 / 7 000 min<sup>-1</sup>

**Erittäin tehokas hiiliharjaton ruohoraivuri raivauskahvoilla viheralueiden siistimiseen**

Raivauskahvoilla ja erittäin tehokkaalla hiiliharjattomalla moottorilla varustettu ruohoraivuri vaativaan käyttöön. Leikkuuleveys siimalla 430 mm. Kolme terävarustetta: siimapää, ruohoterä ja komposiittiterä. Automaattinen kierrosluvun säätö säästää akkua. Runkoversio ilman akkuja ja latauslaitetta.



**LXT** **BL** MOTOR **XPT** **AFT** **ADT**

### TEKNISET TIEDOT

Jännite	2 x 18 V
Kierrosluku	0 - 4600 / 5500 / 7000 min <sup>-1</sup>
Leikkuuleveys	255 / 305 / 430 mm
Paino akulla (EPTA)	5,9 - 6,5 kg
Terä	✓
Akun suojausjärjestelmä	✓
Ääniteho (Lwa)	90 dB(A)
Tärinäarvo	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Tuotteen mitat (P x L x K):	1846 x 628 x 530 mm
Hiiliharjaton moottori	✓
Akkutyyppi LXT	✓
Karan kierre	M10 x 1,25 LH
Reiän halkaisija	25,4 mm
Kahvan tyyppi	U

### KÄYTTÖEDUT

- 36V suorituskyky kahdesta 18V akusta sarjaan kytkettynä. Akut asetetaan laitteeseen rinnakkain erillisiin akkutelakoihin.
- Akun suojausjärjestelmä merkkivalolla. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Tukeva, säädettävä apukahva.
- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Nopeus säätyy automaattisesti käytön aikana mahdollistaen laitteelle optimaalisen suorituskyvyn
- Aktiivisen palutteen tunnistustekniikka (AFT) sammuttaa moottorin, jos kierto yhtäkkiä pysähtyy
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-tekniikan (Extreme Protection Technology) ansiosta.
- Elektroninen jarru tehokkaaseen ja turvalliseen työskentelyyn
- Akun suojausjärjestelmä suojaa akkua ylikuormituksesta, ylikuumenemiseltä ja syväpurkautumiselta.

**EAN 0088381889902**

Linkki tuotesivulle - [www.makita.fi](http://www.makita.fi)



# LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

## VAKIOVARARUSTEET

197993-1

Siimapää Tap&Go 2 x 2,4 mm / 4"



198383-1

Ruohoterä komposiittia 255 mm



199378-7

Ammattilaisen valjaat lannevyöllä,



D-66058

Ruohoterä 2-lapainen 230 x 25,4 mm



## LISÄVARUSTEET

191D89-4

Siimapää Tap&Go 4 x 2,0 mm / 4"



191D90-9

Siimapää Tap&Go 4 x 2,4 mm / 4"



191M75-9

Pyörivä teräisäläite E, EM407MP



197993-1

Siimapää Tap&Go 2 x 2,4 mm / 4"



198383-1

Ruohoterä komposiittia 255 mm



199378-7

Ammattilaisen valjaat lannevyöllä,



199868-0

Ruohoterä komposiittia 305 mm



381224241

Siimapää Tap&Go, Comfort Trim



D-66008

Ruohoterä 4-lapainen 230 x 25,4 mm



D-66014

Ruohoterä 4-lapainen 255 x 25,4 mm



D-66020

Ruohoterä 3-lapainen, 230 x 25,4 mm



D-66036

Ruohoterä 3-lapainen 255 x 25,4 mm



D-66042

Ruohoterä 3-lapainen 305 x 25,4 mm



D-66058

Ruohoterä 2-lapainen 230 x 25,4 mm



D-66064

Ruohoterä 2-lapainen 255 x 25,4 mm



E-02711

Siima 2,0 mm x 126 m, pyöreä



E-02783

Siima 2,4 mm x 262 m, pyöreä



## MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

