

# Poravasara XGT® HR003GM201

40V max • SDS-Plus • 28 mm • 2,8 J

**Ammattilaisen tehokas kolmitoiminen poravasara tärinävaimennuksella SDS-Plus terille**

Tehokas poravasara vaativiin töihin. Kone on varustettu aktiivisella tärinävaimennuksella eli AVT-teknologialla. Kolme toimintoa: poraus ilman iskua tai iskun kanssa sekä piikkaustoiminto. Iskuvoima 2,8 Joulea ja maksimi kapasiteetti betoniin 28 mm. Mukana 2 kpl 4,0Ah akkuja ja latauslaite Makpac laukussa.



## TEKNISET TIEDOT

Hiiliharjaton moottori	✓
Jännite	40 V
Akkutyyppe XGT	✓
Li-ion akku 40V max	4,0 Ah
Energiakapasiteetti	144 Wh
Akun suojausjärjestelmä	✓
Akut kpl	2
Kierrosluku	0-980 min <sup>-1</sup>
Iskuluku	0-5000 min <sup>-1</sup>
Kapasiteetti puu	32 mm
Kapasiteetti betoni	28 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Betonin optimaalinen poraushalkaisija	10 - 18 mm
Iskuvoima (EPTA 5/2009)	2,8 J
Kruunuporaus	54 mm
Laukku	✓
Apukahva	✓

**EAN 0088381892995**

Linkki tuotesivulle - [www.makita.fi](http://www.makita.fi)



## KÄYTTÖEDUT

- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan
- Alhainen tärinä AVT tärinävaimennuksen ansiosta.
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-teknologian (Extreme Protection Technology) ansiosta.
- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Iskuporaus, poraus ilman iskua ja piikkaustoiminto
- Vakioelektronikka pitää koneen nopeuden vakiona, vaikka kuormitus kasvaisi vaativampia töitä tehdessä.



# LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

## ■ VAKIOVARARUSTEET

821552-6

Makpac muovilaukku 4



## ■ MUKANA TOIMITETTAVAT LAITTEET

191B26-6

Akku 4,0 Ah XGT®



191E07-8

Latauslaite XGT®



## ■ LISÄVARUSTEET

191E54-9

Pölynimulisälaite DX12



821552-6

Makpac muovilaukku 4



## ■ MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

