

Ruuvinväännin LXT®

DFS452

18V • 0 – 4 000 min⁻¹

Varmatoiminen hiiliharjaton ruuvinväännin
kipsilevyruuveille

Ruuvinväännin kipsilevyruuveille tarkalla syvyydensäätökytkimellä tarkkaan ja nopeaan ruuvakseen jopa 4000 min⁻¹ kierroksella. Koneen ergonominen muotoilu takaa tukevan työskentelyotteen. Portaaton kierrosluvun säätö onnistuu käyttökytkimestä. Ruuvinväännin on varustettu LED-valolla.



LXT **BL** **XPT** **18V**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppi LXT	✓
Akun suojausjärjestelmä	✓
Kierroslukua	0 - 4000 min ⁻¹
Äänenpainetaso (LpA)	72 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino akulla (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	251 x 79 x 259 mm
Hiiliharjaton moottori	✓

KÄYTTÖEDUT

- Hiljainen ja tarkka syvyydensäätökytkin.
- Suunnanvaihto.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

■ MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

