

Kulmahiomakone

9565CVR

1 400 W • 125 mm • 2 800 – 12 000 min⁻¹

Kompakti kone katkaisuun ja hiontaan säädettävällä kierrosluvulla sekä jälleenkäynnistymissuojalla

Vaativaan ammattikäyttöön soveltuva kulmahiomakone tehokkaalla 1 400 W moottoriteholla ja 125 mm laikan halkaisijalla. Koneessa on vakioelektroniikka, erinomainen SJS-tärinänvaimennusteknologia sekä AVT-tärinänvaimennettu sivukahva. Koneessa on säädettävä kierrosluku, takapotkunsuoja sekä avaimeton laikan vaihto.



TEKNISET TIEDOT

Ottoteho (P)	1400 W
Kierrosluku	2800 – 12000 min ⁻¹
Karan kierre	M14
Laikan halkaisija	125 mm
Uudelleenkäynnistytksen esto	✓
Liitosjohto	2,5 m
Ääniteho (L _{wa})	93 dB(A)
Äänenpainetaso (L _{pA})	85 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Paino ilman johtoa	2,2 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	299 x 139 x 103 mm
Reiän halkaisija	22,23 mm
Tärinäarvo, Hionta lamellilaikalla	≤ 2,5 m/s ²
Tärinäarvo, Hionta hiomalaikalla	8,0 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), Hionta lamellilaikalla	1,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), Hionta	1,5 m/s ²

KÄYTTÖEDUT

- Säätimen avulla nopeuden voi sovittaa tehtävän työn mukaan
- Elektroninen virranrajoitin suojaa moottoria ylikuormitukselta
- Uudelleenkäynnistytksenesto toiminto minimoi vahingossa tapahtuvan käynnistytksen
- Vakioelektroniikka pitää koneen nopeuden vakiona, vaikka kuormitus kasvaisi vaativampia töitä tehdessä.
- Pehmeä käynnistystoiminto tuo sujuvampian käynnistytksen
- Labyrinttirakenne tiivistää ja suojaa moottoria ja laakereita pölyltä ja roskilta, mikä pidentää työkalun käyttöikää

EAN 0088381098076

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARUSTEET

123145-8 Laikansuoja 125mm		194514-0 Sivukahva pienet kulmahiomakoneet	
199710-5 Laikansuojan lisäosa 125 mm			

LISÄVARUSTEET

123145-8 Laikansuoja 125mm		191978-9 Hiilet CB-318	
191W06-8 Pölysuoja imuriliitännällä 125 mm		193903-6 Pölysuodatinsarja	
194514-0 Sivukahva pienet kulmahiomakoneet		199710-5 Laikansuojan lisäosa 125 mm	

MUUTA

Käyttöohje	
Varaosakuva	