

Porakone LXT® DDF484GJAR

18V • 54 Nm • 2 000 min⁻¹

Voimakas hiiliharjaton ammattilaisen yleiskone poraukseen ja ruuvaukseen

Tehokas hiiliharjaton akkuporakone ruuvaukseen ja poraamiseen ammattilaisen tarpeisiin. Maksimi vääntövoima 54/30 Nm. Kestävä ja hyvin lämpöä luovuttava alumiinirunko vaihteistolle. Makita XPT järjestelmä suojaa konetta tehokkaasti pölyltä ja vedeltä. Mukana kaksi 6.0 Ah akkua ja pikalatauslaite Makpac -laukussa.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppi LXT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Akun suojausjärjestelmä	✓
Kierrosluku	0 - 500 / 2000 min ⁻¹
Vääntövoima kova/pehmeä	54 / 30 Nm
Momentin säätöalue	21
Kapasiteetti puu	38 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Poraistukan kierre	1/2"-20UNF "
Poraistukan kapasiteetti	1,5 - 13 mm
Äänenpainetaso (LpA)	76 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo: poraus	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino akulla (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	172 x 79 x 261 mm

KÄYTTÖEDUT

- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Optimaalinen kädensijan muotoilu
- LED valo valaisee työkohteen.
- Erittäin tehokas ja kompakti yleiskone ammattikäyttöön.
- Täysmetallinen vaihteistorakenne takaa pitkän eliniän.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Elektroninen ylikuormitusuoja suojaa käyttäjää ja laitetta

EAN 0088381753777

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARARUSTEET

199154-9

Pikaistukka 13 mm, 1/2" - 20UNF, 1,5



821550-0

Makpac muovilaukku 2



837916-4

Makpac sisusmuotti (2)



MUKANA TOIMITETTAVAT LAITTEET

197422-4 (2x)

Akku 6,0 Ah LXT® BL1860B



195584-2

Latauslaite DC18RC LXT®



LISÄVARUSTEET

191E41-8

Sivukahva täydellinen, DDF484,



199154-9

Pikaistukka 13 mm, 1/2" - 20UNF, 1,5



821550-0

Makpac muovilaukku 2



837916-4

Makpac sisusmuotti (2)



P-90629

Kulmaruuvinväännin lisälaite 1/4",



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

