

# Porakone LXT®

## DDF484ZAR

18V • 54 Nm • 2 000 min<sup>-1</sup>

**Voimakas hiiliharjaton ammattilaisen yleiskone poraukseen ja ruuvaukseen**

Tehokas hiiliharjaton kone ruuvaukseen ja poraamiseen kahdella vaihteella ammattilaisen tarpeisiin. Maksimi vääntövoima on 54 / 30 Nm. Kone on monipuolinen apu esimerkiksi asentajille, huoltomiehille tai rakentajille. Koneessa on LED-valo. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppi LXT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Akun suojausjärjestelmä	✓
Kierrosluku	0 - 500 / 2000 min <sup>-1</sup>
Vääntövoima kova/pehmeä	54 / 30 Nm
Momentin säätöalue	21
Kapasiteetti puu	38 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Poraistukan kierre	1/2"-20UNF "
Poraistukan kapasiteetti	1,5 - 13 mm
Äänenpainetaso (LpA)	76 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo: poraus	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Paino akulla (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	172 x 79 x 261 mm

### KÄYTTÖEDUT

- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Optimaalinen kädensijan muotoilu
- LED valo valaisee työkohteen.
- Erittäin tehokas ja kompakti yleiskone ammattikäyttöön.
- Täysmetallinen vaihteistorakenne takaa pitkän eliniän.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Elektroninen ylikuormitusuoja suojaa käyttäjää ja laitetta

**EAN 0088381753760**

Linkki tuotesivulle - [www.makita.fi](http://www.makita.fi)



# LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

## ■ VAKIOVARARUSTEET

**199154-9**

Pikaistukka 13 mm, 1/2" - 20UNF, 1,5



## ■ LISÄVARUSTEET

**191E41-8**

Sivukahva täydellinen, DDF484,



**199154-9**

Pikaistukka 13 mm, 1/2" - 20UNF, 1,5



**P-90629**

Kulmaruuvinväännin lisälaite 1/4",



**837916-4**

Makpac sisusmuotti (2)



**821550-0**

Makpac muovilaukku 2



## ■ MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

