

# Viimeistelynaulain LXT® + Tupsupipo DFN350T

18V • 15 - 35 mm

## Makita tupsupipo + viimeistelynaulain

Kevyt ja tasapainoinen viimeistelynaulain 18V järjestelmään. Kapasiteetti 35 mm riittää yleisimpiin listoituksiin. AVT-järjestelmä pienentää naulaimen rekyä. Naula 1,2 mm dyckert (18 g) pituuksina 15, 20, 25, 30 ja 35 mm. Tarkka syvyydensäätö mahdollistaa siistit naulaukset. Mukana yksi 5,0Ah akku.



18V **LXT** **XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

## TEKNISET TIEDOT

Naulan pituus	15 - 35 mm
Naulan halkaisija	1,2 mm
Makasiinin kapasiteetti	110
Jännite	18 V
Energiakapasiteetti	90 Wh
Akun suojausjärjestelmä	✓
Ääniteho (Lwa)	92 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	81 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo	= 2,5 m/s <sup>2</sup>
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Paino akulla (EPTA)	2,4 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	257 x 79 x 228 mm
Akkutyypin LXT	✓
Li-ion akku 18V	5,0Ah Ah
Akut kpl	1
Gauge	18 Ga

## KÄYTTÖEDUT

- Vaativiin, näkymättömiin kiinnityksiin.
- Turvakytin estää tahattoman laitteen käynnistymisen.
- LED valo valaisee työkohteen.
- Kädensijan kumipinnoite takaa tukevan työskentelyotteen.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.



# LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

## MUKANA TOIMITETTAVAT LAITTEET

**197280-8**

Akku 5,0 Ah LXT®



## LISÄVARUSTEET

**821550-0**

Makpac muovilaukku 2



**835B51-4**

Makpac sisusmuotti (2)



**F-31883**

Dyckert naula 1,2 x 25 mm, 18Ga,



**F-31896**

Dyckert naula 1,2 x 30 mm, 18Ga,



**F-31915**

Dyckert naula 1,2 x 35 mm, 18Ga,



## MUUTA

**Käyttöohje**



**Varaosakuva**

