

Porakone LXT®

DDF484Z

18V • 54 Nm • 2 000 min⁻¹

Voimakas hiiliharjaton ammattilaisen yleiskone poraukseen ja ruuvaukseen

Tehokas hiiliharjaton kone ruuvaukseen ja poraamiseen kahdella vaihteella ammattilaisen tarpeisiin. Maksimi vääntövoima on 54 / 30 Nm. Kone on monipuolinen apu esimerkiksi asentajille, huoltomiehille tai rakentajille. Koneessa on LED-valo. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



TEKNISET TIEDOT

Li-ion akku 18V	-
Jännite	18 V
Akkutyyppi LXT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Akun suojausjärjestelmä	✓
Kierrosluku	0 - 500 / 2000 min ⁻¹
Vääntövoima kova/pehmeä	54 / 30 Nm
Momentin säätöalue	21
Kapasiteetti puu	38 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Poraistukan kierre	1/2"-20UNF "
Poraistukan kapasiteetti	1,5 - 13 mm
Äänenpainetaso (LpA)	76 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo: poraus	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino akulla (EPTA)	1,5 - 1,8 kg

KÄYTTÖEDUT

- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Optimaalinen kädensijan muotoilu
- LED valo valaisee työkohteen.
- Erittäin tehokas ja kompakti yleiskone ammattikäyttöön.
- Täysmetallinen vaihteistorakenne takaa pitkän eliniän.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Elektroninen ylikuormitussuoja suojaa käyttäjää ja laitetta

EAN 0088381826310

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARARUSTEET

199154-9

Pikaistukka 13 mm, 1/2" - 20UNF, 1,5



LISÄVARUSTEET

191E41-8

Sivukahva täydellinen, DDF484,



199154-9

Pikaistukka 13 mm, 1/2" - 20UNF, 1,5



P-90629

Kulmaruuvinväännin lisälaite 1/4",



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

