

Porakone XGT®

DF001GZ

40V max • 140 Nm • 0 – 2 600 min⁻¹

Erittäin vääntävä hiiliharjaton porakone vaativaan poraukseen ja ruuvaukseen

Vaativan ammattilaisen tarpeisiin erittäin voimakas porakone, jolla maksimivääntö jopa 140/68 Nm. Elektroninen momentinsäätö pysäyttää koneen kun haluttu momentti on saavutettu. Momentinsäätö alueelle 1-45 Nm. Kaksi nopeusaluetta, aktiivinen takapotkusuoja sekä LED-työvalo. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



TEKNISET TIEDOT

Hiiliharjaton moottori	✓
Jännite	40 V
Akkutyyppi XGT	✓
Akun suojausjärjestelmä	✓
Kierrosluku	0-650 / 2600 min ⁻¹
Vääntövoima kova/pehmeä	140 / 68 Nm
Momentin säätöalue	41 / 21
Kapasiteetti puu	76 mm
Kapasiteetti teräs	20 mm
Poraistukan kierre	1/2"-20UNF "
Poraistukan kapasiteetti	1,5 - 13 mm
Äänenpainetaso (LpA)	75 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo: poraus	≤2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino akulla (EPTA)	2.7 - 3.0 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	181 x 86 x 275 - 282 mm

KÄYTTÖEDUT

- Momentin-valitsin kiinnitysmomentin säätämiseksi, visuaalinen vahvistus valitusta momentista digitaalisella näytöllä
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-tekniikan (Extreme Protection Technology) ansiosta.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Aktiivisen palautteen tunnistustekniikka (AFT) sammuttaa moottorin, jos kiertäminen pysähtyy

EAN 0088381892179

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

821551-8

Makpac muovilaukku 3



MUUTA

Käyttöohje

