

## Poravasara LXT®

### DHR202

18V • SDS-Plus • 20 mm • 1,9 J

#### Ammattilaisen kolmitoiminen poravasara

Tehokas poravasara SDS-Plus terille. Koneella voidaan porata ilman iskua tai iskun kanssa ja siinä on piikkaustoiminto. Kierroslukualue on 0-1100 min<sup>-1</sup>. Laitteella saavutetaan 1,9 J iskuvoima ja maksimi kapasiteetti betoniin poratessa on 20 mm.



#### TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppi LXT	✓
Akun suojausjärjestelmä	✓
Iskuvoima (EPTA 5/2009)	1,9 J
Betonin optimaalinen poraushalkaisija	6 - 10 mm
Kapasiteetti betoni	20 mm
Kapasiteetti puu	26 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Iskuluku	0 - 4000 min <sup>-1</sup>
Kierrosluku	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Apukahva	✓
Ääniteho (L <sub>wa</sub> )	99 dB(A)
Äänenpainetaso (L <sub>pA</sub> )	88 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo: poraus	3 m/s <sup>2</sup>
Tärinäarvo: poraus iskulla	14,5 m/s <sup>2</sup>
Tärinäarvo: piikkaus	11 m/s <sup>2</sup>

#### KÄYTTÖEDUT

- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- LED valo valaisee työkohteen.
- Iskuporaus, poraus ilman iskua ja piikkaustoiminto
- Suunnanvaihto
- Ergonominen rungon muotoilu takaa hyvän työskentelyasennon
- Toimii 18V Li-ion akulla (ei 1,3Ah akulla)
- Terän helppo asennusjärjestelmä terän nopeaan vaihtoon.
- Taltta kääntyy 40 eri asentoon



# LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

## LISÄVARUSTEET

181490-7  
Konerasva 30g



183477-5  
Konerasva 30 g jäykkä



P-24664  
Pikaistukka 13 mm, SDS-PLUS



## MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

