

Pyörösaha LXT®

DHS680

18V • 5 000 min⁻¹ • 165 mm

Tehokas ammattilaisen hiiliharjaton saha

Muutaman testivoitonkin napannut tehokas pyörösaha puulle. Korkea kierrosluku 5000 r/min mahdollistaa nopean sahauksen ja siistin sahausjäljen. Terän halkaisija 165 mm, jolla sahausvyvyys 57 mm. Tuuletusilman ohjaus etupuolella pitää sahauslinjan puhtaana ja LED-valo valaisee työkohteen.



LXT **BL** **ADT**
MOTOR

TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppe LXT	✓
Max. sahausvyvyys 90°	57 mm
Max. sahausvyvyys 45°	41 mm
Max. sahausvyvyys 50° kallistus	37 mm
Max. kallistus	0 / 50 °
Kierrosluku	5000 min ⁻¹
Ääniteho (Lwa)	105 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	94 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino akulla	3,0 - 3,3 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	350 x 170 x 238 mm
Hiiliharjaton moottori	✓
Akun tyyppi	Li-ion
Sahauskapasiteetti 45° kulmassa	41 mm

KÄYTTÖEDUT

- Kevyt rakenne magnesiumvalupöydän ja teräsuojan ansiosta.
- LED valo valaisee työkohteen.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Turvakytin estää tahattoman laitteen käynnistymisen
- Kädensijan kumipinnoite takaa tukevan työskentelyotteen.
- Irroitettava pölynimuliitäntä.



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

191B17-7

Ohjauskiskon adapteri



B-32910

Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,5mm,



B-57336

Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,45 mm,



B-57336-2

Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,45 mm,



B-62985

Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,4 mm,



B-62985-2

Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,4 mm ,



E-12217

Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,5 mm,



E-12223

Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,5 mm,



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

