

Pistosaha LXT®

DJV181

18V • 800 - 3500 min⁻¹

Tehokas hiiliharjaton saha vaativaan käyttöön terän pikakiinnityksellä

Tehokas saha kolmiasentoisella heiluritoiminnolla ja terän pikakiinnityksellä. Kierrosluku on säädettävissä säätöpyörästä 800-3500 min⁻¹ välillä materiaalin mukaan. Iskun pituus on 26 mm ja sahan työstökapasiteetti puuhun on 135 mm ja teräkseen 10 mm.



LXT **BL** **SOFT**
MOTOR NO LOAD

TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppi LXT	✓
Jännite	18 V
Hiiliharjaton moottori	✓
Iskuluku	800 - 3500 min ⁻¹
Iskun pituus	26 mm
Kapasiteetti puu	135 mm
Kapasiteetti teräs	10 mm
Kapasiteetti alumiini	20 mm
Heiluriliike	✓
Äänenpainetaso (LpA)	78 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo: lastulevyn leikkaus	6,5 m/s ²
Tärinäarvo metalli leikkaus	5,0 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino akulla (EPTA)	2,3 - 2,6 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	298 x 77 x 189 mm
Imuriliitäntä Ø sisä / ulko	23/28 mm

KÄYTTÖEDUT

- Vakioelektroniikka: tehon lisäys kuormituksessa.
- Tehokas tärinänvaimennus.
- Terän vaihto ilman työkaluja.
- 3-asentoinen heiluritoiminto.
- LED valo valaisee työkohteen.
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

164095-8

Sivuohjain



192557-6

Repimissuoja 5 kpl



193516-3

Sivu- ja harppiohjain



193517-1

Ohjainkisko adapteri



194367-7

Ohjauskisko 3 000 mm



194385-5

Ohjauskiskon kiinnityspuristin (2kpl)



194416-0

Ohjauskiskon liukuteippi



194925-9

Ohjauskisko 1 900 mm



198885-7

Ohjauskiskon jatkokappale (2kpl),



199140-0

Ohjauskisko 1 000 mm



199826-6

Ohjauskiskon kiinnityspuristin



417852-6

Pohjalevy muovia



783202-0

Kuusiokoloavain 4 mm



821551-8

Makpac muovilaukku 3



837789-5

Makpac sisusmuotti (3)



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

