

## Ketjusaha LXT®

### DUC303Z

18V X2 • 20 m/s • 30 cm / 12"

**Tehokas hiiliharjaton saha suurella ketjunopeudella vaativaan käyttöön**

Suorituskykyinen saha hiiliharjattomalla ulkonapamootorilla ja 20 m/s ketjunopeudella rakennuksille ja vapaa-aikaan. Korkea 36V jännite saadaan aikaan kahdella 18V LXT akulla. Saha on varustettu 12" laipalla sekä teräketjun ja laipan pikakiristyksellä. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



#### TEKNISET TIEDOT

Hiiliharjaton moottori	✓
Maksimi ketjunopeus	20 m/s
Teräketju	3/8 "
Ketjun paksuus	0,043 "
Ketjun paksuus	1,1 mm
Vetolenkkien määrä	46
Teräöljysäiliö	0,2 L
Li-ion akku 18V	-
Jännite	2x18 V
Akun suojausjärjestelmä	✓
Teräsuoja	✓
Sahanterä	✓
Ääniteho (Lwa)	100,4 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	87,7 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	2 dB(A)
Tärinäarvo	5,3 m/s <sup>2</sup>
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Paino akulla (EPTA)	4,6 - 5,5 kg

#### KÄYTTÖEDUT

- 36V suorituskyky kahdesta 18V akusta sarjaan kytkettynä. Akut asetetaan laitteeseen rinnakkain erillisiin akkutelakoihin.
- Teräketjun ja laipan vaihto, sekä kiristys ilman työkaluja
- Automaattinen ketjunvoitelu.
- Kompaktin rakenteen ansiosta sahan käsiteltävyys on vaivatonta.
- Runkomalli - toimitetaan ilman akkua ja laturia.

**EAN 0088381832755**

Linkki tuotesivulle - [www.makita.fi](http://www.makita.fi)



# LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

## ■ VAKIOVARARUSTEET

**958030611**

Laippa 12", 30 cm, 3/8", -46, 1,1 mm



**958291646**

Teräketju -46, 3/8", 1,1 mm, 12" / 30



## ■ LISÄVARUSTEET

**168407-7**

Laippa 10", 25 cm, 1/4", -60, 1,3 mm



**958030611**

Laippa 12", 30 cm, 3/8", -46, 1,1 mm



**958035611**

Laippa 14", 35 cm, 3/8", -52, 1,1 mm



**958040611**

Laippa 16", 40 cm, 3/8", -56, 1,1mm



**958291646**

Teräketju -46, 3/8", 1,1 mm, 12" / 30



**958291652**

Teräketju -52, 3/8", 1,1 mm, 14" / 35



**958291656**

Teräketju -56, 3/8", 1,1 mm, 16" / 40



## ■ MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

