

# Ruohoraivuri LXT®

## DUR368AZ

18V X2 • 3 500 / 5 300 / 6 500 min<sup>-1</sup>  
• 350 mm

**Erittäin tehokas 3-nopeuksinen hiiliharjaton ruohoraivuri raivauskahvoilla**

Raivauskahvoilla ja hiiliharjattomalla moottorilla varustettu tehokas ruohoraivuri. 3 pyörimisnopeutta valittavissa työkohteen mukaan tai automaattinen kierrosluvun säätö, joka säästää akkua. Kolme terävarustetta: siimapää, ruohoterä ja komposiittiterä. Runkoversio ilman akkuja ja latauslaitetta.



**LXT** **BL** **XPT** **AFT** **ADT**

### TEKNISET TIEDOT

Jännite	2 x 18 V
Kierrosluku	3500 / 5300 / 6500 min <sup>-1</sup>
Leikkuuleveys	255 / 350 / 255 mm
Paino akulla (EPTA)	4,1 - 4,7 kg
Terä	✓
Siiman halkaisija	2,0 - 2,4 mm
Akun suojausjärjestelmä	✓
Ääniteho (Lwa)	89 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	77 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	1,6 dB(A)
Tärinäarvo	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Tuotteen mitat (P x L x K):	1758 x 615 x 442 mm
Hiiliharjaton moottori	✓
Akkutyyppejä LXT	✓
Karan kierre	M10 x 1,25 LH
Reiän halkaisija	25,4 mm

### KÄYTTÖEDUT

- 36V suorituskyky kahdesta 18V akusta sarjaan kytkettynä. Akut asetetaan laitteeseen rinnakkain erillisiin akkutelakoihin.
- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.
- Akun suojausjärjestelmä merkkivalolla. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Tukeva, säädettävä apukahva.
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Nopeus säätyy automaattisesti käytön aikana mahdollistaen laitteelle optimaalisen suorituskyvyn
- Aktiivisen palautteen tunnistustekniikka (AFT) sammuttaa moottorin, jos kierto yhtäkkiä pysähtyy
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-teknologian (Extreme Protection Technology) ansiosta.
- Elektroninen jarru tehokkaaseen ja turvalliseen työskentelyyn
- Akun suojausjärjestelmä suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.

**EAN 0088381884228**

Linkki tuotesivulle - [www.makita.fi](http://www.makita.fi)



# LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

## VAKIOVARARUSTEET

125516-5  
Olkahihna



198383-1  
Ruohoterä komposiittia 255 mm



198893-8  
Siimapää Tap&Go 2 x 2,0 mm / 4"



783202-0  
Kuusiokoloavain 4 mm



D-66008  
Ruohoterä 4-lapainen 230 x 25,4 mm



## LISÄVARUSTEET

125516-5  
Olkahihna



191D89-4  
Siimapää Tap&Go 4 x 2,0 mm / 4"



197993-1  
Siimapää Tap&Go 2 x 2,4 mm / 4"



198383-1  
Ruohoterä komposiittia 255 mm



198426-9  
Vaihtoterät komposiittia 12 kpl



198893-8  
Siimapää Tap&Go 2 x 2,0 mm / 4"



199378-7  
Ammattilaisen valjaat lannevyöllä,



362224140  
Ruohoterä 4-lapainen 230 x 25,4 mm



362224180  
Ruohoterä 8-lapainen 230 x 25,4 mm



381224241  
Siimapää Tap&Go, Comfort Trim



783202-0  
Kuusiokoloavain 4 mm



D-66008  
Ruohoterä 4-lapainen 230 x 25,4 mm



D-66020  
Ruohoterä 3-lapainen, 230 x 25,4 mm



D-66058  
Ruohoterä 2-lapainen 230 x 25,4 mm



E-01769  
Siima 2,0 mm x 15 m, neliapila,



E-01797  
Siima 2,4 mm x 15 m, neliapila



E-02711  
Siima 2,0 mm x 126 m, pyöreä



E-02783  
Siima 2,4 mm x 262 m, pyöreä



## MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

