

Poravasara XGT®

HR003GZ

40V max • SDS-Plus • 28 mm • 2,8 J

Ammattilaisen tehokas kolmitoiminen poravasara tärinävaimennuksella SDS-Plus terille

Tehokas poravasara vaativiin töihin. Kone on varustettu aktiivisella tärinävaimennuksella eli AVT-teknologialla. Kolme toimintoa: poraus ilman iskua tai iskun kanssa sekä piikkaustoiminto. Iskuvoima 2,8 Joulea ja maksimi kapasiteetti betoniin 28 mm. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



TEKNISET TIEDOT

Hiiliharjaton moottori	✓
Jännite	40 V
Akkutyyppe XGT	✓
Akun suojausjärjestelmä	✓
Akut kpl	-
Kierrosluku	0-980 min ⁻¹
Iskuluku	0-5000 min ⁻¹
Kapasiteetti puu	32 mm
Kapasiteetti betoni	28 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Betonin optimaalinen poraushalkaisija	10 - 18 mm
Iskuvoima (EPTA 5/2009)	2,8 J
Kruunuporaus	54 mm
Apukahva	✓
Ääniteho (Lwa)	106 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	95 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)

KÄYTTÖEDUT

- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan
- Alhainen tärinä AVT tärinävaimennuksen ansiosta.
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-teknologian (Extreme Protection Technology) ansiosta.
- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Iskuporaus, poraus ilman iskua ja piikkaustoiminto
- Vakioelektronikka pitää koneen nopeuden vakiona, vaikka kuormitus kasvaisi vaativampia töitä tehdessä.

EAN 0088381893039

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

191E54-9

Pölynimulisälaite DX12



821552-6

Makpac muovilaukku 4



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

